

镇康南华南伞糖业有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

1. 法定代表人	李家文
2. 曾用名	
3. 组织机构代码	/
4. 社会信用代码	91530924757185721F
5. 方案审核地址	云南省省（自治区、直辖市） <u>临沧市</u> 地区（市、州、盟） 镇康县县（区、市、旗）
6. 企业详细地址	云南省省（自治区、直辖市） <u>临沧市</u> 地区（市、州、盟） 镇康县县（区、市、旗） <u>云南省临沧市镇康县南伞镇乡</u> （镇） 云南省临沧市镇康县南伞镇街（村）、门牌号
7. 企业地理位置	中心经度/中心纬度 <u>98, 49, 30. 22/23, 46, 45. 08</u>
8. 联系方式	电话号码: <u>13988821039</u> 联系人: <u>聂</u> 手机号码: <u>15788828837</u> 传真号码: <u>05883-6982701</u> 邮政编码: <u>677704</u>
9. 登记注册类型	
10. 企业规模	
11. 企业类别	工业企业
12. 行业类别	行业名称: <u>制糖业</u> 行业代码: <u>1340</u>
13. 建成投产时间	1997-06
14. 所在流域	流域名称: <u>云南、西藏、新疆国际河流诸河流域</u> 流域代码: <u>JA-IF</u>
15. 所在海域	海域名称: 海域代码:

二、 监测方案

废气监测方案

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
燃生物质 锅炉	燃烧		1#有组织废 气排放口 001	烟气黑度	上限:1mg/Nm ³	排污许可证	手工	1次/1季 度	固定污染源排放烟气 黑度的测定 林格曼烟 气黑度图法 HJ/T 398-2007	
燃生物质 锅炉	燃烧		1#有组织废 气排放口 001	汞及其化 合物	上 限:0.05mg/Nm ³	排污许可证	手工	1次/1季 度	固定污染源废气 汞的 测定 冷原子吸收分光 光度法 (暂行)HJ 543 —2009	
燃生物质 锅炉	燃烧		1#有组织废 气排放口 001	氮氧化物	上限:400mg/Nm ³	排污许可证	在线	1次/1小 时	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	气体分析 仪

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
燃生物质 锅炉	燃烧		1#有组织废气排放口 001	二氧化硫	上限:400mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小时	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000	气体分析仪
燃生物质 锅炉	燃烧		1#有组织废气排放口 001	颗粒物	上限:80mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小时	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	激光粉尘仪
燃生物质 锅炉	燃烧	MF002 9	2#有组织废气排放口 002	汞及其化合物	上限:0.05mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1天	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009	
燃生物质 锅炉	燃烧	MF002 9	2#有组织废气排放口 002	烟气黑度	上限:1mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1季度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	
燃生物质	燃烧	MF002	2#有组织废气排放口	颗粒物	上限:80mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小时	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T	激光粉尘仪

11月23日

放口

综合

放口

综合

放口

综合

放口

综合

放口

综合

放口

综合

放口

综合

放口

综合

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
锅炉		9	气 排 放 口 002			证		时	16157-1996	仪
燃生物质 锅炉	燃烧	MF002 9	2#有组织废 气 排 放 口 002	氮氧化物	上限:400mg/Nm3	排 污 许 可 证	在线	1 次 / 1 小 时	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	气 体 分 析 仪
燃生物质 锅炉	燃烧	MF002 9	2#有组织废 气 排 放 口 002	二氧化硫	上限:400mg/Nm3	排 污 许 可 证	在线	1 次 / 1 小 时	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000	气 体 分 析 仪

废水监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
综合污水排放口 003	总磷 (以 P 计)	上限:0.5mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989
综合污水排放口 003	总氮 (以 N 计)	上限:15mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
综合污水排放口 003	五日生化需氧量	上限:20mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	BOD5 压差测定法
综合污水排放口 003	悬浮物	上限:70mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
综合污水排放口 003	pH 值	上限:9 无量纲 下限:6 无量纲	排污许可证	在线	1 次/2 小时	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986
综合污水排放口 003	氨氮 (NH ₃ -N)	上限:10mg/L	排污许可证	在线	1 次/2 小时	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
综合污水排放口 003	化学需氧量	上限:100mg/L	排污许可证	在线	1 次/2 小时	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989
雨水排放口 004	化学需氧量		排污许可证	手工	1 次/1 月	重铬酸钾法

无组织监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界	臭气浓度		排污许可证	手工	1次/1月	三点式比较臭袋法
厂界	硫化氢		排污许可证	手工	1次/1月	空气质量,空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲 硫醚 二甲二硫的测 定 气 相 色 谱 法 GB/T14678-1993
厂界	氨(氨气)		排污许可证	手工	1次/1月	环境空气,环境空气 氨的测定 次氯酸钠 -水杨酸分光光度法 HJ 534-2009

周边环境监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
------	------	------	------	------	------	------

厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界东面	工业企业厂界环境噪声	上限:60;50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季度	
厂界南面	工业企业厂界环境噪声	上限:60;50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季度	
厂界西面	工业企业厂界环境噪声	上限:60;50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季度	
厂界北面	工业企业厂界环境噪声	上限:60;50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季度	

三、 业在线监测设备信息

自动监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
气体分析仪		
气体分析仪		
激光粉尘仪		
激光粉尘仪		
气体分析仪		
气体分析仪		
pH 在线监测仪		

HK-NH3-N 型氨氮全自动在线分析仪		
在线 CODmax 分析仪器		

手工监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
--------	----	------

四、 企业治理设施

废气治理设施

设施名称	所在排放设备	设施类别	处理工艺	处理效率
湿法水膜除尘	燃生物质锅炉			null%

废水治理设施

设施名称	处理方法	处理能力	处理工艺	投资总额
------	------	------	------	------