

镇康南华南伞糖业有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

1. 法定代表人	罗志坚
2. 曾用名	
3. 组织机构代码	/
4. 社会信用代码	91530924757185721F
5. 方案审核地址	云南省省（自治区、直辖市） <u>临沧市地区（市、州、盟）</u> <u>镇康县县（区、市、旗）</u>
6. 企业详细地址	云南省省（自治区、直辖市） <u>临沧市地区（市、州、盟）</u> <u>镇康县县（区、市、旗）</u> <u>云南省临沧市镇康县南伞镇乡（镇）</u> <u>云南省临沧市镇康县南伞镇街（村）、门牌号</u>
7. 企业地理位置	中心经度/中心纬度 <u>98, 49, 41, 38/23, 46, 56, 35</u>
8. 联系方式	电话号码: <u>13988361039</u> 联系人: <u>聂永宽</u> 手机号码: <u>15708838837</u> 传真号码: <u>05883-6982701</u> 邮政编码: <u>677704</u>
9. 登记注册类型	
10. 企业规模	
11. 企业类别	工业企业
12. 行业类别	行业名称: <u>制糖业</u> 行业代码: <u>1340</u>
13. 建成投产时间	1997-06
14. 所在流域	流域名称: <u>云南、西藏、新疆国际河流诸河流域</u> 流域代码: <u>JA-JF</u>
15. 所在海域	海域名称: _____ 海域代码: _____

二、 监测方案

废气监测方案

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
燃生物质锅炉	燃烧	MF0029	1#有组织废气排放口	烟气黑度	上限:1mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1季度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	
燃生物质锅炉	燃烧	MF0029	1#有组织废气排放口	汞及其化合物	上限:0.05mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/0天	固定污染源废气汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009	
燃生物质锅炉	燃烧	MF0029	1#有组织废气排放口	二氧化硫	上限:400mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小时	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000	气体分析仪
燃生物质	燃烧	MF0029	1#有组织	氮氧化物	上	排污许可证	在线	1次/1小时	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ	气体分析

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
锅炉			织废气 排放口		限:400mg/Nm3			时	693-2014	仪
燃生物质 锅炉	燃烧	MF0029	1#有组 织废气 排放口	颗粒物	上 限:80mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小 时	固定污染源排气 中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T 16157-1996	激光粉尘 仪
燃生物质 锅炉	燃烧	MF0029	2#有组 织废气 排放口	汞及其化 合物	上 限:0.05mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/0天	固定污染源废气 汞的测定 冷原子 吸收分光光度法 (暂行)HJ 543— 2009	
燃生物质 锅炉	燃烧	MF0029	2#有组 织废气 排放口	烟气黑度	上限:1mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1季 度	固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度 图法 HJ/T 398-2007	
燃生物质 锅炉	燃烧	MF0029	2#有组 织废气 排放口	氮氧化物	上 限:400mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小 时	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	气体分析 仪

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
			排放口							
燃生物质锅炉	燃烧	MF0029	2#有组织废气排放口	二氧化硫	上限:400mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小时	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000	气体分析仪
燃生物质锅炉	燃烧	MF0029	2#有组织废气排放口	颗粒物	上限:80mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小时	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	激光粉尘仪

废水监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
综合污水排放口	总磷 (以 P 计)	上限:0.5mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989
综合污水排放口	总氮 (以 N 计)	上限:15mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
综合污水排放口	五日生化需氧量	上限:20mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	BOD5 压差测定法
综合污水排放口	悬浮物	上限:70mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
综合污水排放口	氨 氮 (NH ₃ -N)	上限:10mg/L	排污许可证	在线	1 次/2 小时	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
综合污水排放口	化学需氧量	上限:100mg/L	排污许可证	在线	1 次/2 小时	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989
综合污水排放口	pH 值	上限:9 无量纲 下限:6 无量纲	排污许可证	在线	1 次/2 小时	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986
雨水排放口	化学需氧量		排污许可证	手工	1 次/1 天	重铬酸钾法

无组织监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界 01	臭气浓度	上限:20 无量纲	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年	
厂界 01	氨 (氨气)	上限:1.5mg/m3	标准	手工	1 次/1 年	
厂界 01	硫化氢	上限:0.06mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年	
厂界 02	硫化氢	上限:0.06mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年	
厂界 02	氨	上限:1.5mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年	
厂界 02	臭气浓度	上限:20 无量纲	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年	
厂界 03	氨	上限:1.5mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年	
厂界 03	硫化氢	上限:0.06mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年	
厂界 03	臭气浓度	上限:20 无量纲	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年	
厂界 04	氨	上限:1.5mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年	
厂界 04	硫化氢	上限:0.06mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年	
厂界 04	臭气浓度	上限:20 无量纲	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年	

周边环境监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
------	------	------	------	------	------	------

厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界东面	工业企业厂界环境噪声	上限:60;50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季度	
厂界南面	工业企业厂界环境噪声	上限:60;50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季度	
厂界西面	工业企业厂界环境噪声	上限:60;50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季度	
厂界北面	工业企业厂界环境噪声	上限:60;50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季度	

三、 企业在线监测设备信息

自动监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
气体分析仪	EST-UVG-100	广州怡文
气体分析仪	EST-UVG-100	广州怡文
激光粉尘仪	EST-DUST-100	广州怡文
气体分析仪	EST-TPF-100	广州怡文
气体分析仪	EST-TPF-100	广州怡文
激光粉尘仪	EST-DUST-100	广州怡文
HK-NH3-N 型氨氮全自动在线分析仪	PhotoTek600	深圳朗石
在线 CODmax 分析仪器	PhotoTek600	深圳朗石
pH 在线监测仪	PC3110RS	台湾上泰

手工监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
--------	----	------

四、 企业治理设施

废气治理设施

设施名称	所在排放设备	设施类别	处理工艺	处理效率
湿法水膜除尘	燃生物质锅炉			null%

废水治理设施

设施名称	处理方法	处理能力	处理工艺	投资总额
CASS 生化处理池	好氧-活性污泥法	2880m³/天		