

镇康南华南伞糖业有限公司自行监测方案



一、企业基本情况

1. 法定代表人	李家文
2. 曾用名	
3. 组织机构代码	/
4. 社会信用代码	91530924757185721F
5. 方案审核地址	云南省省（自治区、直辖市）临沧市地区（市、州、盟） 镇康县县（区、市、旗）
6. 企业详细地址	云南省省（自治区、直辖市）临沧市地区（市、州、盟） 镇康县县（区、市、旗）云南省临沧市镇康县南伞镇乡（镇） 云南省临沧市镇康县南伞镇街（村）、门牌号
7. 企业地理位置	中心经度/中心纬度 98, 49, 30. 22/23, 46, 45. 08
8. 联系方式	电话号码: 15911852545 联系人: 聂永宽 手机号码: 15708838837 传真号码: 05883-6982701 邮政编码: 677704
9. 登记注册类型	
10. 企业规模	
11. 企业类别	工业企业
12. 行业类别	行业名称: 制糖业 行业代码: 1340
13. 建成投产时间	1997-06
14. 所在流域	流域名称: 云南、西藏、新疆国际河流诸河流域 流域代码: JA-JF
15. 所在海域	海域名称: 海域代码:

二、 监测方案

废气监测方案

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
生物质(蔗渣)锅炉	燃烧	MF0029	1#有组织废气排放口 001	林格曼黑度	上限:1mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1季度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	
生物质(蔗渣)锅炉	燃烧	MF0029	1#有组织废气排放口 001	汞及其化合物		排污许可证	手工	1次/1季度	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009	
生物质(蔗渣)锅炉	燃烧	MF0029	1#有组织废气排放口 001	氮氧化物	上限:400mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小时	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	/
生物质(蔗渣)锅炉	燃烧	MF0029	1#有组织废气排放口 001	颗粒物	上限:80mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小时	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	/
生物质(蔗渣)锅炉	燃烧	MF0029	1#有组织废气排放口 001	二氧化硫	上限:400mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小时	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000	/
生物质(蔗渣)锅炉	燃烧	MF0031	2#有组织废气排放口 002	汞及其化合物		排污许可证	手工	1次/1季度	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009	
生物质(蔗渣)锅炉	燃烧	MF0031	2#有组织废气排放口 002	林格曼黑度	上限:1mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1季度	固定污染源排放烟气	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
锅炉			放口 002						黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	
生物质(蔗渣)锅炉	燃烧	MF0031	2#有组织废气排放口 002	二氧化硫	上限:400mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小时	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000	/
生物质(蔗渣)锅炉	燃烧	MF0031	2#有组织废气排放口 002	氮氧化物	上限:400mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小时	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	/
生物质(蔗渣)锅炉	燃烧	MF0031	2#有组织废气排放口 002	颗粒物	上限:80mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小时	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	/

废水监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
废水监测点 003	总磷 (以 P 计)	上限: 0.5mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989
废水监测点 003	悬浮物	上限: 70mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
废水监测点 003	五日生化需氧量	上限: 20mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	BOD5 压差测定法
废水监测点 003	总氮 (以 N 计)	上限: 15mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
废水监测点 003	化学需氧量	上限: 100mg/L	排污许可证	在线	1 次/2 小时	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989
废水监测点 003	pH 值	上限:9 无量纲 下限:6 无量纲	排污许可证	在线	1 次/2 小时	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986
废水监测点 003	氨氮 (NH ₃ -N)	上限: 10mg/L	排污许可证	在线	1 次/2 小时	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
雨水排放口 002	化学需氧量	上限: 100mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 天 (有雨水排放时第 1 次)	水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法

无组织监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界	臭气浓度		排污许可证	手工	1次/1年	三点式比较臭袋法
厂界	硫化氢		排污许可证	手工	1次/1年	空气质量,空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993
厂界	氨(氨气)		排污许可证	手工	1次/1年	环境空气,环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨 酸分光光度法 HJ 534-2009

厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界东面	工业企业厂界上 环境噪声	限:60;50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季度	
厂界南面	工业企业厂界上 环境噪声	限:60;50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季度	
厂界西面	工业企业厂界上 环境噪声	限:60;50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季度	
厂界北面	工业企业厂界上 环境噪声	限:60;50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季度	

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
在线 CODmax 分析仪器	PhotoTek6000	深圳朗石科学仪器有限公司
pH 在线监测仪	PC-3110-RS	上泰仪器 (昆山) 有限公司
HK-NH3-N 型氨氮全自动在线分析仪	PhotoTek6000	深圳朗石科学仪器有限公司
温度	PC-3110-RS	上泰仪器 (昆山) 有限公司
流量计	WL-1A1	北京九波声迪科技有限公司
水样采器	DR-803	河北德润厚天仪器制造有限公司
数据采集仪	K37A	广州博控自动化技术有限公司

手工监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
直读式 BOD 测定仪	CY-2 型	
数控多功能消解仪	DIS-16/25/36 型	
COD、氨氮、总磷、总氮测定仪	CNPN-401 型	

四、企业治理设施

废气治理设施

设施名称	所在排放设备	设施类别	处理工艺	处理效率
水浴除尘器	生物质 (蔗渣) 锅炉	文丘里	湿法除尘	null%
水膜除尘器	生物质 (蔗渣) 锅炉	文丘里	湿法除尘	null%

废水治理设施

设施名称	处理方法	处理能力	处理工艺	投资总额
SASS 生化处理系统	好氧-活性污泥法	2880m3/日	好氧-活性污泥法	